



ROMYWELL CABLE SERIES


RG6 CATV/CCTV 75 Ohm Coaxial Cable

Catalog # D-RG6/S90

สายสัญญาณ 75 โอห์มรุ่นนี้เป็นสายอเนกประสงค์สำหรับงานติดตั้งระบบทีวีทั่วไประเบิ้ลทีวี, ทีวีผ่านดาวเทียมมีการทดสอบค่าลดทอนสัญญาณที่ความถี่สูงสุด 1 กิกะเฮิรตซ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าสัญญาณจะคมชัดทุกช่อง และยังสามารถนำไปใช้ในงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้

CABLE CONSTRUCTION :

CENTER CONDUCTOR:	18 AWG Copper-Clad Steel Nominal Diameter: 1.02 mm
DIELECTRIC:	GAS Expanded Polyethylene Nominal Diameter Over Dielectric: 4.57 mm
SHIELD:	1 st Shield: Laminated Aluminum Tape Bonded to the Dielectric Nominal Diameter Over Tape: 4.72 mm 2 nd Shield: Aluminum Wire Braid 90% Coverage
JACKET:	Flame-Retardant PVC ROHS Nominal Diameter over Jacket: 6.91 +/- 0.2 mm Nominal Jacket Thickness: 0.76 mm



ELECTRICAL PROPERTIES:

Impedance:	75.0 +/- 3.0 Ohms
Velocity of Propagation:	85.0% Nominal
Capacitance:	53.1 pF/m

ATTENUATION: @ 68 °F (20 °C)

@ Frequency MHz	dB/100 Meters (Max.)
5 MHz	1.90 dB
55 MHz	5.25 dB
83 MHz	6.40 dB
187 MHz	9.35 dB
211 MHz	10.00 dB
250 MHz	10.82 dB
300 MHz	11.64 dB
350 MHz	12.63 dB
400 MHz	13.61 dB
450 MHz	14.43 dB
500 MHz	15.29 dB
550 MHz	16.08 dB
600 MHz	16.73 dB
750 MHz	18.54 dB
865 MHz	20.01 dB
1000 MHz	21.49 dB

